

MOTOSOLDADORA

MOTOR WELDER

VULCANO 160A

Modelo

Model

Corriente nominal (A)	Rated current (A)
Potencia nominal AC (kw)	Rated AC Output (Kw)
Factor de potencia	Power Factor
Voltaje de soldado (V)	Welding Voltage (V)
Nivel de ruido LwA dB (A)	Noise Level LwA dB(A)
Tipo de motor	Engine Type
Motor	Engine
Capacidad de desplazamiento (cc)	Displacement Capacity (cc)
Salida máxima (HP)/rpm	Max. Output(HP)/rpm
Tasa de consumo de combustible más baja	Minimum fuelconsumption rate
Tipo de combustible	Fuel type
Capacidad del tanque de combustible (L)	Fuel Tank Capacity (L)
Funcionamiento continuado (h)	Continuous work (h)
Aceite lubricante	Lubrication Oil
Capacidad del tanque de aceite (L)	Oil Capacity (L)
Sistema de arranque	Starting System
Peso neto / Peso bruto	Net Weigth/Gross Weigth (kg)
Dimensiones (LxAxP) (mm)	Dimensión (LxWxH) (mm)
Cantidad de contenedores de 20 pies	20ft Conrtainer QTY
Cantidad de contenedores de 40 pies	40ft Conrtainer QTY
Certificados	Certifycate

VULCANO 160A

160	160
4.0	4.0
1.0	1.0
22-26	22-26
93	93
Cuatro tiempos, gasolina OHV	OHV 4 Stroke, Air-cooled, Single
HL225	HL225
223	223
7.5/3600	7.5/3600
≥ 374g/KW.h	≥ 374g/KW.h
Gasolina sin plomo	Unlead gasoline
10	10
6	6
SAE 5W/30	SAE 5W/30
0.6	0.6
Retroceso	Recoil
30/32	30/32
441x475x455	441x475x455
300	300
610	610
CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC	CE/NOISE/EC-V/EPA/CARB/EMC



AMPERIOS 200A

200A Amperes



Detalles

EXTRAS

- Motosoldador de gasolina, potencia máxima de soldadura 160A, máximo electrodos de 5mm.
- Incluye herramientas, mangueras, bornes de conexión, careta o máscara, pinza de masa y pinza porta electrodos.
- Sistema STOP UP con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
- Motosoldadora de gasolina con motor HISPANUS HS series, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
- Chasis reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
- Alternador 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera mas precisa.
- Regulador electrónico interno, evita alteraciones de corriente.
- Protector exterior mediante disyuntor térmico.
- Kit de transporte extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas antipinchazos macizas de 12”.
- Deposito de gran autonomía para evitar repstar continuamente.
- Indicador exterior por falta de aceite y tres salidas independientes de corriente.
- Indicador display con indicador de horas para un mejor control sobre el mantenimiento de la máquina.

Details

EXTRAS

- Gasoline Welder, maximum welding power 160A, maximum electrodes 5mm.
- Include tools, hoses, connection terminals, mask, ground clamp and electrode clamp.
- STOP UP system with automatic stop in case of lack of oil and automatic activation in case of low oil level.
- Gasoline Welder with HISPANUS®HS series engine, smooth starting at extreme temperatures.
- 40 mm reinforced chassis with double reinforcement, anti-corrosion hot painted and silent-blocks set coupled to the engine to avoid permanent vibrations.
- 100% copper-wound alternator that guarantees perfect operation and stabilises the current in a more precise way.
- Internal electronic regulator that avoids current alterations.
- External protection through thermal circuit breaker.
- Extremely sturdy transport kit for transporting the generator. Includes 12” robust anti-puncture wheels.
- Large autonomy tank to avoid continuous refuelling.
- External indicator for lack of oil and three independent power outputs.
- Display indicator with hour indicator for a better control over the maintenance of the machine.







Kit de herramientas Tool Kit


Caja de embalaje Packing Box



 **Hispanus**
Poligono Industrial Azucarera
Nº 26500 Calahorra
Spain

 **Llámenos** *Call Us!*
679211350 679211350

 **Export manager** **Export Manager**
International **International**
WhatsApp +34-630363917 **WhatsApp +34-63063917**

 **Envíenos un mensaje** **Send Us an Email!**
de correo electrónico:
ventas@hispanus.es **ventas@hispanus.es**

 **COMPANY**
HISPANUS