

## GENERADOR NERON ATS 4000W INVERTER




 ARRANQUE AUTOMÁTICO POR CONTACTO



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**



**INVERTER**

# GENERADOR NERON ATS 4000W

## GENERADORES ELÉCTRICOS

### ELECTRIC GENERATORS




## DETALLES / DETAILS

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO**
- **ENTRADA ATS** de serie, si en un futuro necesita que su generador arranque de manera autónoma, bien para cargar las baterías de su instalación solar o bien por cortes de corriente, ya dispone del conector.
- **NUEVO CARBURADOR** inteligente, ya no será necesario regular el aire en temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** con parada automática por falta de aceite, activación automática en caso de bajo nivel de aceite.
- **MOTOR HISPANUS® HS series**, suavidad de arranque con temperaturas extremas.
- **CHASIS** reforzado de 40mm con doble refuerzo, pintura en caliente anticorrosión y conjunto de silent-block acoplados al motor para evitar vibraciones constantes del conjunto.
- **ALTERNADOR** 100% bobinado en cobre, garantiza un funcionamiento perfecto y estabiliza la corriente de manera más precisa, alargando la vida del mismo.
- **REGULADOR** electrónico interno, evita alteraciones de corriente AVR.
- **MOLIFER CLOCK inside** con indicador de Voltaje de salida, frecuencia y horas de trabajo, controla en todo momento los parámetros de salida. Podrás gestionar fácilmente tu plan de mantenimiento.
- **PROTECCIÓN** exterior mediante disyuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremadamente robusto para transportar la máquina, incluye ruedas anti-pinchazos macizas de 12".
- **DEPÓSITO** de gran autonomía para evitar repostar continuamente (15L).
- **INDICADOR** exterior por falta de aceite y dos salidas independientes de corriente.
- **GARANTÍA** de 2 años "TAKE and TAKE" para particulares y un año para profesionales, mano de obra, piezas y traslados (ver condiciones en el apartado GARANTÍA).
- **PUESTA EN MARCHA DE FÁBRICA:** Si lo deseas te enviamos tu máquina con ACEITE y PUESTA A PUNTO, sólo tendrás que sacarlo de la caja y a funcionar, para ello, al realizar tu compra ve al apartado "PUESTA A PUNTO" y añádelo al carrito.



## PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL



¿CUANTA POTENCIA NECESITAS?  
HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

MODELO	NERON ATS 4000W	
Voltaje / Frecuencia	230 V – 50 Hz	
AC 230V Máxima	3800W	
CA 230V Continuo	3600W	
Modelo motor	Español HS7HP	
Tipo motor	Gasolina, 4 tiempos OHV	
Cilindrada	223CC	
Sonoridad a 7m	60 dB / 70 dB	
Tipo de arranque	Eléctrico/manual/automático	
Capacidad combustible	15L	
Consumo / Autonomía	15h – 50% carga	
Capacidad / tipo aceite	0,6L SAE5W30	
Kit de transporte	Sí	
Dimensiones máquina	500*435*500mm	
Dimensiones caja	515*445*525mm	
Peso neto/ bruto	36kg / 38Kg	
Referencia	00076	

# GENERATOR NERON ATS 4000W INVERTER




 AUTOMATIC CONTACT START



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**



**INVERTER**

# NERON ATS 4000W GENERATOR

## ELECTRICAL GENERATORS




### DETAILS

- **ELECTRIC / MANUAL / AUTOMATIC START**
- **ATS INPUT as standard**, if in the future you need your generator to start autonomously, either to charge the batteries of your solar installation or for power outages, you already have the connector.
- **NEW Intelligent CARBURIER**, it will no longer be necessary to regulate the air in extreme temperatures.
- **STOP UP SYSTEM** with automatic stop in case of lack of oil, automatic activation in case of low oil level.
- **HISPANUS® HS** series engine, smooth starting in extreme temperatures.
- **40mm reinforced CHASSIS** with double reinforcement, anti-corrosion hot painting and set of silent-block coupled to the engine to avoid constant vibrations of the set.
- **100% copper-wound ALTERNATOR** guarantees perfect operation and stabilizes the current more precisely, extending its life.
- **Internal electronic regulator**, avoids AVR current alterations.
- **MOLIFER CLOCK** inside with output voltage, frequency and working hours indicator, controls at all times the output parameters. You can easily manage your maintenance plan.
- **External PROTECTION** by thermal circuit breaker.
- **Extremely robust TRANSPORT KIT** for transporting the machine, including 12" solid anti-puncture wheels.
- **TANK** of great autonomy to avoid continuous refueling (15L).
- **External indicator** for lack of oil and two independent power outlets.
- **2 years "TAKE and TAKE" WARRANTY** for individuals and one year for professionals, including labor, parts and shipping (see conditions in the WARRANTY section).
- **FACTORY START-UP:** If you wish we send your machine with OIL and SET-UP, you only have to take it out of the box and start working, to do this, when you make your purchase go to the section "SET-UP" and add it to the cart.



### CONTROL PANEL



### SPECIFICATIONS

MODEL	NERON ATS 4000W
Voltage / Frequency	230 V – 50 Hz
AC 230V Max.	3800W
AC 230V Continuous	3600W
Motor model	Spanish HS7HP
Motor type	Gasoline, 4-stroke OHV
Cylinder capacity	223CC
Loudness at 7m	60 dB / 70 dB
Startup type	Electric/manual/automatic
Fuel capacity	15L
Consumption / Autonomy	15h - 50% load
Capacity / oil type	0,6L SAE5W30
Transport kit	Yes
Machine dimensions	500*435*500mm
Box dimensions	515*445*525mm
Net/gross weight	36kg / 38Kg
Reference	00076

HOW MUCH POWER DO YOU NEED?

# GÉNÉRATEUR NERON ATS 4000W INVERTER




 DÉMARRAGE AUTOMATIQUE PAR CONTACT



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**



**INVERTER**

# GÉNÉRATEUR NERON ATS 4000W

## GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES


# HISPANUS

## DÉTAILS

- **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE / MANUEL / AUTOMATIQUE**
- **ENTRÉE ATS** en standard, si à l'avenir vous avez besoin que votre générateur démarre de manière autonome, que ce soit pour charger les batteries de votre installation solaire ou en raison de coupures de courant, vous avez déjà le connecteur.
- **NOUVEAU CARBURIER** intelligent, il ne sera plus nécessaire de régler l'air en cas de températures extrêmes.
- **SYSTÈME D'ARRÊT** avec arrêt automatique en cas de manque d'huile, activation automatique en cas de bas niveau d'huile.
- **Moteur HISPANUS®** série HS, démarrage en douceur dans des températures extrêmes.
- **CHASSIS renforcé** de 40 mm avec double renfort, peinture à chaud anticorrosion et ensemble de silent-blocs couplés au moteur pour éviter les vibrations constantes de l'ensemble.
- **ALTERNATEUR 100% cuivre**, garantit un fonctionnement parfait et stabilise le courant avec plus de précision, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.
- **Régulateur électronique** interne, évitant les altérations du courant du régulateur.
- **L'HORLOGE MOLIFER** interne avec indicateur de tension de sortie, de fréquence et d'heures de travail, contrôle les paramètres de sortie à tout moment. Vous pouvez facilement gérer votre plan de maintenance.
- **PROTECTION** externe au moyen d'un disjoncteur thermique.
- **KIT DE TRANSPORT** extrêmement robuste pour le transport de la machine, comprenant des roues solides antiperforation de 12".
- **RÉSERVOIR** d'une grande autonomie pour éviter les ravitaillements continus (15L).
- **Indicateur externe** de manque d'huile et deux prises de courant indépendantes.
- **Garantie 2 ans "TAKE and TAKE"** pour les particuliers et un an pour les professionnels, comprenant la main d'œuvre, les pièces et le transport (voir conditions dans la section GARANTIE).
- **FACTORY START-UP** : Si vous souhaitez que nous vous envoyions votre machine avec l'huile et le SET-UP, vous n'aurez qu'à la sortir de la boîte et à la mettre en marche, pour ce faire, lorsque vous effectuez votre achat, allez à la section "SET-UP" et ajoutez-la au panier d'achat.



## LE PANNEAU DE CONTRÔLE



**DE QUELLE PUISSANCE AVEZ-VOUS BESOIN ?**

## LES SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	NERON ATS 4000W	
Tension / fréquence	230 V – 50 Hz	
AC 230V Maxime	3800W	
AC 230V Continu	3600W	
Modèle de moteur	Spanish HS7HP	
Tipo moteur	Gasoline, 4-stroke OHV	
Capacité du cylindre	223CC	
Intensité sonore à 7m	60 dB / 70 dB	
Type de démarrage	Electric/manual/remote control	
Capacité en carburant	15L	
Consommation / Autonomie	15h - 50% largaison	
Capacité / type d'huile	0,6L SAE5W30	
Kit de transport	Oui	
Dimensions de la machine	500*435*500mm	
Dimensions de la boîte	515*445*525mm	
Poids net / brut	36kg / 38Kg	
Référence	00076	

# GENERATORE NERON ATS 4000W INVERTER




 AVVIO AUTOMATICO A CONTATTO



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**



**INVERTER**

# GENERATORE NERON ATS 4000W

## GENERATORI ELETTRICI


# HISPANUS

### DETTAGLI

- **AVVIAMENTO ELETTRICO / MANUALE / AUTOMATICO**
- **INGRESSO ATS** di serie, se in futuro avrete bisogno che il vostro generatore si avvii autonomamente, per caricare le batterie del vostro impianto solare o a causa di interruzioni di corrente, avete già il connettore.
- **NUOVO CARBURATORE** intelligente, non sarà più necessario regolare l'aria a temperature estreme.
- **STOP UP SYSTEM** con arresto automatico in caso di mancanza di olio, attivazione automatica in caso di basso livello dell'olio.
- **Motore HISPANUS® serie HS**, avviamento dolce anche a temperature estreme.
- **TELAIO** rinforzato da 40 mm con doppio rinforzo, verniciatura a caldo anticorrosione e set di silent-block accoppiato al motore per evitare vibrazioni costanti del gruppo.
- **ALTERNATORE** avvolto al 100% in rame, garantisce un funzionamento perfetto e stabilizza la corrente in modo più preciso, allungando la vita del motore.
- **Regolatore elettronico** interno, evita le alterazioni di corrente del regolatore.
- **L'orologio MOLIFER** all'interno, con indicatore di tensione di uscita, frequenza e ore di lavoro, controlla i parametri di uscita in ogni momento. È possibile gestire facilmente il piano di manutenzione.
- **PROTEZIONE** esterna mediante interruttore termico.
- **KIT DI TRASPORTO** estremamente robusto per il trasporto della macchina, comprensivo di solide ruote antifuoratura da 12".
- **SERBATOIO** di grande autonomia per evitare continui rifornimenti (15L).
- **Indicatore esterno** di mancanza d'olio e due prese di corrente indipendenti.
- **2 anni di GARANZIA "TAKE and TAKE"** per i privati e un anno per i professionisti, comprensiva di manodopera, ricambi e trasporto (vedi condizioni nella sezione GARANZIA).
- **AVVIAMENTO DI FABBRICA:** Se desiderate che la vostra macchina venga spedita con l'OLIO e il SET-UP, dovrete solo estrarla dalla scatola e iniziare a lavorare; per farlo, al momento dell'acquisto andate nella sezione "SET-UP" e aggiungetela al carrello.



### PANNELLO DI CONTROLLO



### SPECIFICHE

MODELLO	NERON 4000W	
Tensione / Frequenza	230 V – 50 Hz	
CA230V Massimo	3800W	
CA 230V Continuo	3600W	
Modello di motore	Spagnolo HS7HP	
Tipo di motore	Benzina, 4 tempi OHV	
Capacità del cilindro	223CC	
Sonorità a 7m	60 dB / 70 dB	
Tipo di avvio	Elettrico/manuale/automatico	
Capacità del carburante	15L	
Consumo / Autonomia	15h - 50% di carico	
Capacità / tipo di olio	0,6L SAE5W30	
Kit di trasporto	Sì	
Dimensioni della macchina	500*435*500mm	
Dimensioni della scatola	515*445*525mm	
Peso netto/lordo	36kg / 38Kg	
Riferimento	00076	

## DI QUANTA POTENZA AVETE BISOGNO?



## GERADOR NERON ATS 4000W INVERTER




 ARRANQUE DE CONTACTO AUTOMÁTICO



**4-STROKE  
ENGINE**



**FUEL TANK  
CAPACITY**



**INVERTER**

# GERADOR NERON ATS 4000W

## GERADORES ELÉCTRICOS


# HISPANUS

### DETALHES

- **ARRANQUE ELÉCTRICO / MANUAL / AUTOMÁTICO**
- **ATS INPUT** de série, se no futuro precisar que o seu gerador arranque de forma autónoma, seja para carregar as baterias da sua instalação solar ou devido a cortes de energia, já tem o conector. - **NOVO CARBURIER** inteligente, já não será necessário regular o ar em temperaturas extremas.
- **SISTEMA STOP UP** com paragem automática em caso de falta de óleo, ativação automática em caso de baixo nível de óleo.
- **MOTOR HISPANUS®** série HS, arranque suave em temperaturas extremas.
- **CHASSIS** reforçado de 40mm com duplo reforço, pintura a quente anti-corrosão e um conjunto de silent-block acoplado ao motor para evitar vibrações constantes do conjunto.
- **ALTERNADOR 100%** em cobre, garante um funcionamento perfeito e estabiliza a corrente com maior precisão, prolongando a vida útil do ALTERNADOR.
- **Regulador eletrónico** interno, evita as alterações de corrente do regulador.
- **Relógio MOLIFER** no interior com indicador de tensão de saída, frequência e horas de trabalho, controla os parâmetros de saída em qualquer altura. Pode gerir facilmente o seu plano de manutenção.
- **PROTECÇÃO** externa por meio de disjuntor térmico.
- **KIT DE TRANSPORTE** extremamente robusto para o transporte da máquina, incluindo rodas sólidas anti-furo de 12".
- **TANQUE** de grande autonomia para evitar reabastecimentos contínuos (15L).
- Indicador externo de falta de óleo e duas tomadas eléctricas independentes.
- **2 anos de GARANTIA "TAKE and TAKE"** para particulares e 1 ano para profissionais, incluindo mão de obra, peças e transporte (ver condições na secção GARANTIA).
- **INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DE FÁBRICA:** Se desejar, enviamos a sua máquina com ÓLEO e SET-UP, só tem de a tirar da caixa e começar a trabalhar, para isso, quando fizer a sua compra, vá à secção "SET-UP" e adicione-a ao carrinho de compras.



### PAINEL DE CONTROLO



## QUAL É A POTÊNCIA DE QUE NECESSITA?

### ESPECIFICAÇÕES

MODELO	NERON ATS 4000W	
Tensão / Frequência	230 V – 50 Hz	
AC 230V Máximo	3800W	
AC 230V Contínuo	3600W	
Modelo motor	Epanhol HS7HP	
Modelo do motor	Gasolina, 4 tempos OHV	
Capacidade do cilindro	223CC	
Loudness a 7m	60 dB / 70 dB	
Tipo de arranque	Controlo eléctrico/manual/automático	
Capacidade de combustível	15L	
Consumo / Autonomia	15h – 50% carga	
Capacidade / tipo de óleo	0,6L SAE5W30	
Kit de transporte	Sim	
Dimensões da máquina	500*435*500mm	
Dimensões da caixa	515*445*525mm	
Peso líquido/bruto	36kg / 38Kg	
Referência	00076	